

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ  
ШКАФА НАПОЛЬНОГО 19" ПРОМЫШЛЕННОГО  
ИНДАСТРИАЛ ПРО (INDUSTRIAL PRO)**



<p align="center"><b>Охлаждение</b></p> <p><b>RTM-RMFT-DM-GY, RTM-RMFTU-хA-GY, RTM-RMFTU-хT-GY</b></p> <p>Вентиляторы потолочные и внутренние на 3, 4 и 6 элементов</p>		<p align="center"><b>Заземление</b></p> <p><b>RTM-ET</b></p> <p>Шина ГОСТ 25861-83, суммарный ток оборудования до 650А</p>	
<p align="center"><b>RTM-LU-SL-GY</b></p> <p>Лампа освещения энергосберегающая 7 Вт, 220 В</p>		<p align="center"><b>RTM-ET2-M-GY</b></p> <p>Комплект 19", ток оборудования до 15А</p>	
<p><b>RTM-BL-1-GY, -BL-2-GY</b></p> <p>Заглушки 1 и 2U</p>		<p align="center"><b>Органайзеры</b></p> <p><b>RTM-VP1-40-GY, -60, -80:</b> глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U</p>	
<p align="center"><b>Полки</b></p> <p><b>RTM-SVxxB-GY</b></p> <p>Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U</p>		<p><b>RTM-EPCM-6-GY, -7, -8</b></p> <p>кольца вертикальные 40x60, x70 и x80 мм, 1U</p>	
<p><b>RTM-SVxxFB-GY</b></p> <p>Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350кг</p>		<p><b>RTM-VP45-GY</b></p> <p>вертикальный для стоек; пакетное соединение</p>	
<p><b>RTM-SVKB-GY</b></p> <p>для клавиатуры, 1U</p>		<p><b>RTM-CF-GY</b></p> <p>Универсальный для задней и боковых поверхностей шкафа</p>	
<p><b>RTM-SVMT-GY</b></p> <p>выдвижная, для LCD-мониторов 15" и 17", 2U</p>		<p align="center"><b>Ролики</b></p> <p><b>RTM-СВ-Н</b></p> <p>Поворотные, до 1100 кг на комплект (4 шт.)</p>	
<p><b>RTM-TSV40B-GY, -TSV60B</b></p> <p>выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600 мм</p>		<p align="center"><b>RTM-BR8-19"-1U</b></p> <p>Блоки розеток на 8 портов, 220В, 12/ 8А</p>	

[www.rtmline.ru](http://www.rtmline.ru)

**Рациональность. Точность. Многогранность.**