

СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ

<p style="text-align: center;">Охлаждение RTM-RMFT-DM-GY, RTM-RMFTU- xA-GY, RTM-RMFTU-xT-GY Вентиляторы потолочные и внутренние на 3, 4 и 6 элементов</p>		<p style="text-align: center;">Заземление RTM-ET Шина ГОСТ 25861-83, суммарный ток оборудования до 650А</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-LU-SL-GY Лампа освещения энергосберегающая 7 Вт, 220 В</p>		<p style="text-align: center;">RTM-ET2-M-GY Комплект 19", ток оборудования до 15А</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-BL-1-GY, -BL-2-GY Заглушки 1 и 2U</p>		<p style="text-align: center;">Органайзеры RTM-VP1-40-GY, -60, -80: глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U</p>	
<p style="text-align: center;">Полки RTM-SVxxB-GY Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U</p>		<p style="text-align: center;">RTM-EPСM-6-GY, -7, -8 кольца вертикальные 40x60, x70 и x80 мм, 1U</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-SVxxFB-GV Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350кг</p>		<p style="text-align: center;">RTM-VP45-GY вертикальный для стоек; пакетное соединение</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-SVKB-GY для клавиатуры, 1U</p>		<p style="text-align: center;">RTM-CF-GY Универсальный для задней и боковых поверхностей шкафа</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-SVMT-GY выдвижная, для LCD-мониторов 15" и 17", 2U</p>		<p style="text-align: center;">Ролики RTM-СВ-Н Поворотные, до 1100 кг на комплект (4 шт.)</p>	
<p style="text-align: center;">RTM-TSV40B-GY, -TSV60B выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600 мм</p>		<p style="text-align: center;">RTM-BR8-19"-1U Блоки розеток на 8 портов, 220В, 12/ 8А</p>	